

LAMIERE IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL SHEETS

Qualità Qualities

AISI 202/204Cu - 409 - 430 - 439 - 443/441 - 420 - 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 316Ti - 309S - 310S
e vari tipi di basso nickel (1% - 2% - 4%)

AISI 202/204Cu - 409 - 430 - 439 - 441 - 420 - 304 - 304L - 321 - 316 - 316L - 316Ti - 309S - 310S
and different low nickel content types (1% - 2% - 4%)

Stato di fornitura State of supply

Lamiere tagliate a misura

Sheets cut to dimension

Finiture superficiali di acciaieria Superficial finishings from mill

2B - BA - 2D - Decorato - F1 a caldo - Mandorlato

2B - BA - 2D - Hot rolled F1 - Tear drawings

Lavorazioni superficiali aggiuntive Further superficial manufactures

Lucidatura
Scotch Brite: tipo classico e tampico
Satinatura
Applicazione PVC
Satinatura su laminato caldo altezza massima 2000 mm
Duplo
Decorati
Antiscivolo

Mirror polishing
Scotch Brite: classic and tampico
Polishing
Application PVC
Polishing on hot rolled (max height 2000 mm)
Duplo
Decorated
Slip proof design

Descrizione / Description	Norma / Norm EN	Norma / Norm ASTM
Laminato a caldo, ricotto decappato Hot-rolled, annealed pickled	1U	1
Laminato a freddo, ricotto decappato Cold rolled, annealed pickled	2D	2D
Laminato a freddo, ricotto decappato Skinpassato Cold rolled, annealed pickled skinpassed	2B	2B
Laminato a freddo, ricotto brillante Skinpassato Cold rolled, bright annealed skinpassed	2R	BA