

pesi e misure barre forate

**BARRE INOX
FORATE**

QUALITÀ
AISI 304 - 304L
AISI 316 - 316L

STATO DI FORNITURA
LAMINATE



Diametro (mm)		Peso teorico (Kg/mt)	Dimensioni diametri garantite dopo sgrossatura* (mm)			
Esterno	Interno		Esterno		Interno	
			max	min	max	min
32	20	4,20	31,0	21,9	30,0	21,0
	16	5,07	31,0	18,0	30,0	17,0
36	25	4,55	35,0	26,9	34,1	26,0
	20	5,91	35,0	22,0	34,0	21,0
	16	6,78	35,0	18,1	33,9	17,0
40	28	5,49	39,0	30,0	38,1	29,0
	25	6,47	39,0	27,0	38,0	26,0
	20	7,83	39,0	22,1	37,9	21,0
45	32	6,70	44,0	33,9	43,1	33,0
	28	8,17	44,0	30,0	43,0	29,0
	20	10,50	44,0	22,2	42,8	21,0
	36	8,01	49,0	38,0	48,0	37,0
50	32	9,75	49,0	34,1	48,0	33,0
	25	12,10	49,0	27,2	47,8	26,0
	40	10,30	55,0	42,0	54,0	41,0
56	36	12,10	55,0	38,1	53,5	37,0
	28	15,30	55,0	30,3	53,5	29,0
	50	9,93	62,0	52,0	61,0	51,0
63	40	15,40	62,0	42,2	60,8	41,0
	36	17,30	62,0	38,3	60,7	37,0
	32	19,10	62,0	34,4	60,5	33,0
	56	12,90	69,9	58,0	68,9	57,0
71	45	19,60	69,9	47,3	68,6	46,0
	40	22,30	69,9	42,4	68,5	41,0
	36	24,10	69,9	38,5	68,4	37,0
75	60	13,70	73,8	62,0	72,8	61,0
	50	21,50	73,8	52,2	72,6	51,0
	40	26,00	73,8	42,5	72,3	41,0
80	63	16,40	78,8	65,0	77,8	64,0
	50	25,30	78,8	52,4	77,4	51,0
	45	28,30	78,8	47,5	77,3	46,0
	40	30,90	78,8	42,6	77,2	41,0
85	67	18,50	83,7	69,1	82,6	68,0
	55	26,80	83,7	57,4	82,3	56,0
	45	33,50	83,7	47,6	82,1	46,0
90	71	20,60	88,6	73,1	87,6	72,1
	63	27,10	88,6	65,3	87,3	64,0
	56	32,30	88,6	58,5	87,1	57,0
	50	36,10	88,6	52,6	87,0	51,0
95	67	29,90	93,5	69,3	92,2	68,0
	50	42,10	93,5	52,7	91,8	51,0
100	80	24,40	98,5	82,3	97,4	81,2
	71	32,70	98,5	73,4	97,2	72,1
	63	39,20	98,5	65,5	97,0	64,0
	56	42,30	98,5	58,7	96,8	57,0
106	80	32,30	104,4	82,5	103,1	81,2
	71	40,60	104,4	73,5	103,0	72,1
	63	47,10	104,4	65,7	102,7	64,0
	56	52,10	104,4	58,9	102,5	57,0
112	90	30,20	110,3	92,5	109,2	91,4
	80	40,60	110,3	82,6	108,9	81,2
	71	48,80	110,3	73,7	108,7	72,1
	63	55,30	110,3	65,8	108,5	64,0

Diametro (mm)		Peso teorico (Kg/mt)	Dimensioni diametri garantite dopo sgrossatura* (mm)			
Esterno	Interno		Esterno		Interno	
			max	min	max	min
118	90	39,00	116,2	92,7	114,9	91,4
	80	49,40	116,2	82,8	114,6	81,2
	71	57,60	116,2	73,8	114,5	72,1
	63	64,20	116,2	66,0	114,2	64,0
125	100	38,30	123,1	102,7	121,9	101,5
	90	49,80	123,1	92,8	121,7	91,4
	80	60,20	123,1	82,9	121,4	81,2
	71	68,50	123,1	74,0	121,2	72,1
132	106	42,00	130,0	108,8	128,8	107,6
	90	61,10	130,0	93,0	128,4	91,4
	80	71,50	130,0	83,1	128,1	81,2
	71	79,70	130,0	74,2	127,9	72,1
140	112	47,80	137,9	115,0	136,6	113,7
	100	63,30	137,9	103,0	136,3	101,5
	90	74,90	137,9	93,2	136,1	91,4
	80	85,20	137,9	83,3	135,8	81,2
150	125	47,40	147,7	128,0	146,5	126,9
	106	74,20	147,7	109,3	146,0	107,6
	95	87,70	147,7	98,4	145,7	96,4
	80	101,00	147,7	83,6	145,3	81,2
160	132	56,20	157,6	135,3	156,3	134,0
	122	71,60	157,6	124,4	156,0	123,8
	112	85,80	157,6	115,5	155,8	113,7
	90	112,90	157,6	94,0	155,2	91,4
170	140	63,80	167,4	143,5	166,0	142,1
	130	80,20	167,4	133,6	165,8	132,0
	118	98,40	167,4	121,7	165,5	119,8
	106	114,70	167,4	109,8	165,2	107,6
180	100	112,30	167,4	103,9	165,0	101,5
	150	68,40	177,3	153,6	176,0	152,3
	140	86,10	177,3	143,7	175,7	142,1
	125	110,00	177,3	128,9	175,3	126,9
190	100	144,40	177,3	104,1	174,7	101,5
	160	73,00	187,1	163,8	185,7	162,4
	150	91,90	187,1	153,9	185,5	152,3
	132	123,00	187,1	136,0	185,1	134,0
200	160	97,60	197,0	164,0	195,4	162,4
	150	117,00	197,0	154,0	195,2	152,3
	140	134,00	197,0	144,2	194,9	142,1
	170	109,00	208,8	174,2	207,2	172,6
212	130	182,00	208,8	134,6	206,2	132,0
	180	121,00	220,6	184,4	218,9	182,7
224	140	199,00	220,6	144,8	217,9	142,1
	190	133,00	232,4	194,6	230,7	192,9
236	150	216,00	232,4	155,0	229,7	152,3
	200	153,00	246,2	204,9	244,3	203,0

* Le dimensioni garantite dopo lavorazione si riferiscono a lunghezze fino a un massimo di 2,5 x il diametro esterno

Tolleranze

Ø esterno	+2 / -0% con un minimo di +1 / -0 mm.
Ø interno	+0 / -2% con un minimo di +0 / -1 mm.