

COILS COILS

Larghezza nastri Width of the coils

Spessore in mm Thickness in mm		Larghezza in mm Width in mm												
da / from	a / to	4	5	6	8	10	20	25	150	350	1250	1500	1550	2000
0,10	0,20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0,25	0,30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0,40	0,60	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
0,70	1,00			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,20	1,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2,00	2,50				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3,00	5,00					●	●	●	●	●	●	●	●	●
6,00						●	●	●	●	●	●	●	●	●
8,00	10,00					●	●	●	●	●	●	●	●	●
12,00							●	●	●	●	●	●	●	●
14,00								●	●	●	●	●	●	●

Diametri interni Internal Diameters

Diametro interno Internal diameter	Spessore min. Min thickness	Spessore max. Max thickness	Larghezza min. Min Width	Larghezza max. Max width
400	0,1	0,6	4	340
500	0,3	6	5	1550
600	3	12	10	1580

Diametri esterni External Diameters

Diametro interno Internal diameter	Diametro esterno min. Minimum external diameter	Diametro esterno max. Max external diameter
400	510	1560
500	550	2000
600	800	1900

COILS LAMINATI A CALDO HOT ROLLED COILS

Tolleranze sulla larghezza di lamiera e nastri Tolerances on the width of sheets and strips

Larghezza nominale in mm Nominal width in mm		Tolleranze sulla larghezza in mm Tolerances on the width in mm	
da / from	a / to	Bordi grezzi / Coarse edges	Bordi cesoiati / Sheared edges
÷	≤ 1200	-0/+20	-0/+3
> 1200	≤ 1500	-0/+20	-0/+5
> 1500	÷	-0/+205	-0/+6

COILS LAMINATI A FREDDO COLD ROLLED COILS

Tolleranze sulla larghezza di lamiera e nastri Tolerances on the width of sheets and strips

Spessore Thickness	Larghezza in mm Width in mm		
	≤ 350	351÷600	> 600
0,4±1	± 0,15	± 0,25	± 0,5
1,01±3	± 0,25	± 0,40	± 0,5